


Duschrinne Linearis Compact L: 1150 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.67M
 GTIN: 4026092078952
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Geringe Einbauhöhe
- Höchste Brandschutzstandards

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlblegler individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung	
System:	125
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	0,6
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	0,7
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau:	0,5 mm
Allgemeine Merkmale	
Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm
Abmessungen	
Gewicht netto:	2,99 kg
Gewicht brutto:	3,52 kg
Außenmaß Länge:	1215 mm
Einbautiefe:	80 - 140 mm
Breite:	191 mm
Höhe:	80 mm
Verpackungsmaß Länge:	1280 mm

Verpackungsmaß Breite:	260 mm
Verpackungsmaß Höhe:	130 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	ABS
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Edelstahl-Abdeckung
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung:	ingelegt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rost Design:	optional befliesbar
Rahmen Breite:	66 mm
Rahmen Länge:	1150 mm
Bodenbelaghöhe max.:	15 mm
Aufsatzstück Material:	ABS
Geruchsverschluss:	inklusive