


## Reinigungsrohr Staufix DN 100, Bodenplatte, schwarz



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 700100.10S

GTIN: 4026092075890

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 1, Typ 2 oder StaufixControl
- Eigengefälle nur 8 mm
- Schneller werkzeugloser Zugang für die Reinigung

### Beschreibung

Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

#### Allgemeine Merkmale

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Farbe:                 | schwarz                                                             |
| Nennweite (DN):        | 100                                                                 |
| Außendurchmesser (DA): | 110 mm                                                              |
| Abwasserart:           | fäkalienhaltig und fäkalienfrei                                     |
| Einbausituation:       | Einbau in die Bodenplatte                                           |
| Auslieferungszustand:  | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen) |

#### Abmessungen

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Gewicht netto:                                    | 6,3 kg |
| Gewicht brutto:                                   | 8,9 kg |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 3 mm   |
| Aussparungsmaß Breite:                            | 750 mm |
| Aussparungsmaß Länge:                             | 750 mm |
| Gefällesprung:                                    | 8 mm   |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Einbautiefe:                  | 287 - 410 mm                |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge:                        | 444 mm                      |
| Breite:                       | 444 mm                      |
| Verpackungsmaß Länge:         | 586 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite:        | 486 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe:          | 496 mm                      |

#### Abdeckungsmerkmale

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Abdeckungsart:      | Abdeckplatte     |
| Abdeckung Material: | Kunststoff       |
| Abdeckung Farbe:    | schwarz          |
| Abdeckung Breite:   | 366 mm           |
| Abdeckung Länge:    | 366 mm           |
| Verriegelung:       | Lock & Lift      |
| Belastungsklasse:   | L 15 (EN 1253-1) |
| Dichtheit:          | tagwasserdicht   |